

PiKO

tris



Plafoniera lineare Led a tripla emissione ad elevato flusso luminoso ed a basso profilo

Disponibile con quattro differenti schermi frontali di protezione

Supporto rotativo in acciaio inox che permette di ruotare le barre Led per garantire l'emissione luminosa desiderata

Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco e fino a CRI 93 per le temperature 2700°K e 3000°K



DIMM



Hi CRI



E_M

corpo in alluminio trafilato
riflettori in policarbonato
perni in acciaio spazzolato

03T



Forcina Viaggi, Fondi
Progetto: Arch. Oscar Ferraro (Studio A1s)

PiKO Tris Omega										PiKO Tris Ultra										Codici aggiuntivi			
Alimentazione 24Vdc										Alimentazione 24Vdc										Diffusore	Supporto		
Modello	CCT	HW93	WW93	HW	WW	NW	CW	W	L	Kg	Modello	CCT	HW93	WW93	HW	WW	NW	CW	W			L	Kg
PKZT-50	3900	4125	5025	5325	5625	5625	lm	43,5W	52	1,5	PKUT-50	2115	2250	2730	2865	3060	3060	lm	21,8W	52	1,5	T- Trasparente	03T
PKZT-60	4680	4950	6030	6390	6750	6750	lm	52,2W	62	1,8	PKUT-60	2538	2700	3276	3438	3672	3672	lm	26,1W	62	1,8	O- Bianco Opale	
PKZT-70	5460	5775	7035	7455	7875	7875	lm	60,9W	72	2,1	PKUT-70	2961	3150	3822	4011	4284	4284	lm	30,5W	72	2,1	L- Lenticolare	
PKZT-80	6240	6600	8040	8520	9000	9000	lm	69,6W	82	2,4	PKUT-80	3384	3600	4368	4584	4896	4896	lm	34,8W	82	2,4		
PKZT-90	7020	7425	9045	9585	10125	10125	lm	78,3W	92	2,7	PKUT-90	3807	4050	4914	5157	5508	5508	lm	39,2W	92	2,7		
PKZT-100	7800	8250	10050	10650	11250	11250	lm	87,0W	102	3,0	PKUT-100	4230	4500	5460	5730	6120	6120	lm	43,5W	102	3,0		
PKZT-110	8580	9075	11055	11715	12375	12375	lm	95,7W	112	3,3	PKUT-110	4653	4950	6006	6303	6732	6732	lm	47,9W	112	3,3		
PKZT-120	9360	9900	12060	12780	13500	13500	lm	104,4W	122	3,6	PKUT-120	5076	5400	6552	6876	7344	7344	lm	52,2W	122	3,6		
PKZT-130	10140	10725	13065	13845	14625	14625	lm	113,1W	132	3,9	PKUT-130	5499	5850	7098	7449	7956	7956	lm	56,6W	132	3,9		
PKZT-140	10920	11550	14070	14910	15750	15750	lm	121,8W	142	4,2	PKUT-140	5922	6300	7644	8022	8568	8568	lm	60,9W	142	4,2		
PKZT-150	11700	12375	15075	15975	16875	16875	lm	130,5W	152	4,5	PKUT-150	6345	6750	8190	8595	9180	9180	lm	65,3W	152	4,5		

tipi di supporto disponibili

Codice	interno	esterno	orientabile	fisso	sospensione
03T	-	✓	✓	-	✓

