

# BSD 3014SD

striped rigida

Striped rigida da 70 Led/mt ad elevato flusso luminoso con lunghezza di 50cm e sezionabile ogni 10cm, disponibile con flusso luminoso in versione Ultra (U) oppure Omega (Z).

Le striped rigide garantiscono ai led utilizzati un perfetto scambio termico, che si traduce in una superiore emissione luminosa e una durata di funzionamento maggiore rispetto a quella di qualsiasi circuito flessibile.

Grazie agli speciali Led 3014 DS208 di Luxeon, i circuiti sono dotati della impressionante quantità di 210 led/mt e di una eccellente qualità della luce, con CRI90 garantiti su tutte le CCT impiegate su una ellisse di 3 step MacAdam.

Disponibili in sei differenti tonalità di bianco, tutte disponibili con CRI>90 e CRI>95.

La versione Omega (Z) deve essere accoppiata con dissipatore termico.

Striped pienamente compatibile con il sistema Collego® per una interconnessione diretta senza saldature.

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla striped di arrivare ad un grado di protezione IP44.



2600  
LM/MT

Hi  
CRI

DIMM



Striped rigide serie BSD 3014 SD

Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni		
			Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile
<a href="#">Versione SD Ultra CRI90</a>										
<b>BSD-3014WSD-2290U</b>	2200K	CRI90	665lm	1330lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2590U</b>	2500K	CRI90	735lm	1470lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2790U</b>	2700K	CRI90	770lm	1540lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3090U</b>	3000K	CRI90	805lm	1610lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3590U</b>	3500K	CRI90	820lm	1640lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-4090U</b>	4000K	CRI90	860lm	1720lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<a href="#">Versione SD Ultra CRI95</a>										
<b>BSD-3014WSD-2295U</b>	2200K	CRI95	600lm	1200lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2595U</b>	2500K	CRI95	690lm	1380lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2795U</b>	2700K	CRI95	700lm	1400lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3095U</b>	3000K	CRI95	770lm	1540lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3595U</b>	3500K	CRI95	770lm	1540lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-4095U</b>	4000K	CRI95	750lm	1500lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
<a href="#">Versione SD Omega CRI90</a>										
<b>BSD-3014WSD-2290Z</b>	2200K	CRI90	1030lm	2060lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2590Z</b>	2500K	CRI90	1140lm	2280lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2790Z</b>	2700K	CRI90	1190lm	2380lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3090Z</b>	3000K	CRI90	1250lm	2500lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3590Z</b>	3500K	CRI90	1270lm	2540lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-4090Z</b>	4000K	CRI90	1330lm	2660lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<a href="#">Versione SD Omega CRI95</a>										
<b>BSD-3014WSD-2295Z</b>	2200K	CRI95	930lm	1860lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2595Z</b>	2500K	CRI95	1070lm	2140lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-2795Z</b>	2700K	CRI95	1085lm	2170lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3095Z</b>	3000K	CRI95	1190lm	2380lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-3595Z</b>	3500K	CRI95	1190lm	2380lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm
<b>BSD-3014WSD-4095Z</b>	4000K	CRI95	1160lm	2320lm/mt	24Vdc	12,0W	24W/mt	50cm	13mm	10cm

composizione codice:    Modello